

MÓDULOS SOLARES DE ALTO RENDIMIENTO

REC AE-SERIES

Los módulos REC AE-Series son la mejor elección para construir sistemas solares que aúnen calidad duradera con una potencia fiable de salida. REC combina un diseño de alta calidad y las normas más exigentes de producción para elaborar módulos solares de alto rendimiento con una calidad insuperable.



**FÁCIL DE
INSTALAR**



**DISEÑO DURADERO
Y ROBUSTO**




**TIEMPO DE RETORNO DE LA
ENERGÍA EQUIVALENTE A UN AÑO**



**OPTIMIZADO PARA TODAS LAS
CONDICIONES DE LUZ SOLAR**



REC AE-SERIES



PARÁMETROS ELÉCTRICOS@ STC REC215AE REC220AE REC225AE REC230AE REC235AE REC240AE

Punto de máxima potencia - P_{MAX} (Wp)	215	220	225	230	235	240
Tolerancia de la potencia pico - P_{TOL} (W)	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
Tolerancia de la potencia pico - P_{TOL} (%)	0/+2	0/+2	0/+2	0/+2	0/+2	0/+2
Tensión en el punto de máxima potencia - V_{MPP} (V)	28.2	28.5	28.7	29.0	29.3	29.6
Corriente en el punto de máxima potencia - I_{MPP} (A)	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2
Tensión a circuito abierto - V_{OC} (V)	36.3	36.5	36.7	36.9	37.1	37.4
Corriente de cortocircuito - I_{SC} (A)	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7
Eficiencia del módulo (%)	13.0	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5

Valores en condiciones estándares de medida STC (masa de aire AM1.5, irradiancia 1000W/m², temperatura de la célula 25°C)

PARÁMETROS TÉRMICOS

Temperatura de operación nominal de la célula (NOCT)	45°C (±2°C)
Coefficiente de temperatura para P_{MPP}	-0.46%/°C
Coefficiente de temperatura V_{OC}	-0.34%/°C
Coefficiente de temperatura I_{SC}	0.06%/°C

CERTIFICADOS



IEC 61215 y IEC 61730
ISO 9001


DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones	1665 x 991 x 43 mm
Área	1.65 m ²
Peso	19 kg

REC es una empresa líder integrada verticalmente en la industria de la energía solar. REC es uno de los mayores productores del mundo de polisilicio y obleas para aplicaciones solares, y un fabricante de células y módulos solares en rápido crecimiento. REC también participa en el desarrollo de proyectos en determinados segmentos del sector fotovoltaico. Fundada en Noruega, REC Solar es una empresa internacional, con más de 4.000 empleados en todo el mundo. REC facturó más de nueve mil millones de coronas noruegas en 2009.

Para más información, por favor contacte su distribuidor local y visite nuestra página web: www.recgroup.com

CARACTERÍSTICA I-V DEL MÓDULO 215W



13.9 EFICIENCIA

63 MESES DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE FABRICACIÓN

25 AÑOS DE GARANTÍA DE PRODUCCIÓN DEL MÓDULO

DATOS GENERALES

Tipo de célula	Células policristalinas de 156 x 156 mm 60 en serie- 3 filas de 20 células
Cristal	Cristal solar altamente transparente con tratamiento antirreflectante de Sunarc Technology
Lámina posterior	Doble capa de poliéster de alto rendimiento
Marco	Aluminio anodizado
Conectores	MCIII con cable de 2x0,94 m

GARANTÍA

Garantía del 90% la potencia nominal durante los primeros 10 años
Garantía del 80% la potencia nominal durante los primeros 25 años
Garantía de 63 meses en defectos de fabricación

LÍMITES OPERATIVOS

Margen de temperatura del módulo	-40 ... +80°C
Voltaje máximo del sistema	1000V
Carga máxima	551 kg/m ² (5400 Pa)
Velocidad máxima del viento	197 km/h (safety factor 3)
Capacidad máxima del fusible	15A
Máxima Corriente Inversa	15A

Atención! Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.



REC Solar Spain S.L.U.
Viladecans Business Park
Edificio Australia
c/ Antonio Machado 78-80
08840 Viladecans (Barcelona)
Spain

www.recgroup.com